



Gamme : 150 - BATIMENT

Famille : V220 - CORNICHES

05/08/2019

CORNICHE CONCAVE

DESCENTE EP 33 x 35,5 x 20



Référence fournisseur : CCEPP
Date de création : 09/10/2008
Code EAN : 3660227028002
Code EAN cond. : 3660227528007

Dimensions (mm)

Haut : 200
Épaisseur : -
Dimensions spéciales : -
Longueur : 355
Diamètre : -
Largeur : 330

Poids (kg) : 18,5
Coloris : TON PIERRE
Unités de Conditionnement (UC) : PIECE
Conditionnement : PALETTE
Quantité UC par cond. : 1
Autres Coloris : OUI
Sur Commande ou sur Stock : Sur demande
Origine produit (pays) : France



Informations Produit

La corniche Concave joue le rôle de chaînage et de décoration. Avec son profil épuré, elle s'adapte parfaitement au sein d'une architecture contemporaine. En plus de repousser les eaux de pluie de votre façade, la corniche Concave est une très bonne alternative au cache-moineau protégeant ainsi votre façade des éventuels envahisseurs.



Les Plus Produits :

- Longueur de 33 cm soit 3 éléments au ml d'où une pose facile et rapide,
- Plus de coffrage à réaliser.
- Évidée, la corniche Weser remplace l'indispensable bloc en U servant de chaînage.
- Teintée et hydrofugée dans la masse, la corniche Weser ne demande pas d'entretien dans le temps.
- Toutes les pièces et accessoires pour la construction

ont été prévus : éléments d'angle rentrant, éléments d'angle sortant, éléments spéciaux descente E.P. (eaux pluviales), bouchons d'extrémité.

- Auto-stable.
-
-

Usage : Décoration de façade
Matière : Béton
Type de finition : Vibro-presse
Aspect : Lisse
Produit gélif : Non
Produit réfractaire : Non
Produit carrossable : NC
Produit anti-dérapant : Non
Produit à péremption : Non
Marquage CE : Non
Eco-Participation : Non
Fiche de données de sécurité : Non



Normes :

Garantie :

Fiche de chargement:

Condition de stockage : En extérieur
Type de conditionnement : PALETTE
Dim. palette pleine HxLxP (mm) : x x
Sens de chargement : -
Palette 4 entrées : Non
Poids palette vide (kg) : -
Poids palette pleine (kg) : 686
Ref / Type palette : -
Palette retournable : -
Nb d'UC par cond. : 1

