

Fiche Technique

INTERFIX IF38

DE RYCK
true to nature



Date 02/10/2017



Couleur	ref. Plaquettes	ref. Angles	
ROUGE	DR PKG IF38	DR PKG IF381	
Dimensions	Plaquettes	Angles	Tolérances
Longueur	240 mm	235+100 mm	± 5 mm
Largeur	65 mm	65 mm	± 5 mm
Epaisseur	7 mm	7 mm	± 3 mm
Emballage	Plaquettes	Angles	
Boîtes	Boîtes carton	Boîtes carton	
Poids/boîte	10 kg	6,5 kg	
Surface ou longueur/boîte	Environ 1 m ²	Environ 2,1 ml	Avec joints 10 mm
Pièces/boîte	Environ 54 pcs	Environ 28 pcs	
Palettes	Europalettes	Europalettes	
Boîtes/palette	84 boîtes	84 boîtes	
Poids/palette	840 kg	546 kg	
Caractéristiques techniques	Testées selon		
Résistance à la compression minimum	35 MPa (*)		NF EN 12390-3
Résistance à la flexion minimum	4 MPa (*)		NF EN 13748-2
Coefficient d'absorption d'eau maximum	9% (*)		NF EN 13369
Masse volumique	1800 - 2200 kg/m ³ (*)		NF EN 12390-7
Gel-dégel	Pas de changement / 25 cycles gel-dégel (*)		NF EN 13198
Utilisation			
Usage intérieur	oui - Classe A+ (**)		ISO 16000-3;-6
Usage extérieur	oui		

(*) Ces valeurs ont été validées par tests CERIB - Rapport d'essai 11 DQI 897 du 29/11/11

(**) Ce classement «Emission air intérieur» a été établi par Bureau Veritas - Rapport d'analyse D-250612-01207 du 08/08/12